

BRAVO 20
Navodila za montažo in vzdrževanje

Čestitamo ob Vaši izbiri! Bravo 20 je namreč naprava, ki zagotavlja čisto in neoporečno pitno vodo. Dobite ga z vsemi potrebnimi komponentami, ki so potrebne za preprosto in hitro montažo pod kuhinjsko pomivalno korito.

A – MONTAŽA NAPRAVE BRAVO 20

Opomba: Za pravilno montažo vseh komponent glejte skico z oštevilčenimi deli.

Legenda (ključ za prepoznavanje oštevilčenih delov)

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. pipa za prečiščeno vodo | 15. obtočni ventil |
| 2. vzvod pipe | 16. stenska konzola |
| 3. ploščato tesnilo | 17. vijaki za stensko konzolo |
| 4. ploščato tesnilo | 18. dvojno ohišje |
| 5. podložka | 19. viličasti ključ |
| 6. podložka pipe | 20. filtrirni vložek |
| 7. varovalna matica | 21. navojni obroč |
| 8. varovalna matica za cev | 22. posodi filtrov |
| 9. modra cev (pritok) | 23. oddušni ventil |
| 10. bela cev (odtok) | 24. ventil za hladno vodo |
| 11. vhodna puščica (IN) | 25. cevka za hladno vodo |
| 12. izhodna puščica (OUT) | 26. tesnilni obroč |
| 13. spojka z navojem | 27. posoda za vodo |
| 14. hitromontažna spojka | |

Montaža in priprava na uporabo

- I. Zaprite pipo za hladno vodo (24).
 - II. Posodo za vodo (27) postavite pod dvojno ohišje (18), da boste lahko tako med pripravo naprave BRAVO 20 na uporabo (ali zaradi vzdrževalnih del) zajeli vodo, ki bo pritekala iz filtra.
-
1. V pomivalno korito izvrtajte luknjo s premerom 12 mm, po možnosti v položaju, označenem s črko »W«. Za vrtanje lahko uporabite navaden sveder za kovino. Če imate porcelansko pomivalno korito, je za vrtanje potreben poseben sveder, priporočljivo pa je tudi, da poiščete strokovno pomoč.
 2. Obtočni ventil (15) priključite na pipo za hladno vodo (25) in sicer tako, da bo notranji navoj obrnjen navzgor, zunanji pa navzdol. Vzvod obtočnega ventila pomaknite v vodoravni položaj (off -zaprto).
 3. Pipo za prečiščeno vodo (1) vtaknite v luknjo »W« in jo spojite z deli korita; dela (1) in (3) namestite nad, dele (4), (5) in (6) pa pod korito, kakor je prikazano na sliki »K«. Nato privijte varovalno matico (7) in na ta način pričvrstite pipo na pomivalno korito.
 4. Belo cev (10) potisnite skozi varovalno matico (8) in jo vtaknite v navojno cev na pipi (1) ter pričvrstite z varovalno matico (8).
 5. Dvojno ohišje (18) namestite pod pult v navpični položaj, po možnosti na isto stran, kjer ste namestili pipo za prečiščeno vodo. Če želite, lahko s pomočjo stenske konzole (16) dvojno ohišje pritrdite na ploščo pomivalnega korita. V tem primeru stensko konzolo pritrdite na glavo dvojnega ohišja s pomočjo priloženih vijakov (17). Zaradi kasnejšega lažjega izvajanja vzdrževanih dela naj bo med spodnjo ploščo pomivalnega korita in spodnjim delom dvojnega ohišja najmanj 10 cm prostora.
Opomba: Vijaki in nastavki za pričvrstitev ohišja na ploščo v embalaži niso priloženi!
 6. Cevi spojite z dvojnimi ohišjem (18) s pomočjo navojnih spojk (13): modro cev (9) na mesto, označeno z vhodno puščico (11 – »in«), belo pa na mesto, označeno z izhodno puščico (12 – »out«).
 7. Modro cev (9) spojite s hitro spojko (14) obtočnega ventila (15).

8. Odprite pipo za prečiščeno vodo (1). To storite tako, da vzvod (2) potisnete navzgor v položaj za trajen pretok vode(»continuous flow«).
9. Sedaj odprite pipo za hladno vodo (24).
10. Vzvod obtočnega ventila (15) počasi obračajte v navpični položaj (»on«), nato pa odvijte oddušni ventil (23) in tako izpustite zrak iz filtra. Ko iz odprtine priteče voda, ga ponovno privijte (pod dvojno ohišje ne pozabite postaviti posode za vodo (27)).
11. Pred pričetkom uporabljanje prečiščene vode iz naprave BRAVO 20 pustite, da voda nekaj časa teče, pri tem pa mora biti vzvod pipe za prečiščeno vodo v navpičnem položaju (»continuous flow«).

Opomba: Vzvod pipe za prečiščeno vodo (2) ima dva odprta položaja: 1 – navzgor – vzvod je blokiran: trajen pretok vode brez upravljanja 2 – navzdol – vzvod ni blokiran: trenutni pretok vode s pritiskom prsta na vzvod

B – VZDRŽEVANJE NAPRAVE BRAVO 20

Menjava filtrirnega vložka in čiščenje posod ohišja

1. Zaprite pipo za hladno vodo (24).
2. Zaprite obtočni ventil (15) tako, da njegov vzvod premaknete v vodoravni položaj (»off«)
3. Odvijte oddušni ventil (23) in pustite vodo, da teče (pod dvojno ohišje ne pozabite postaviti posode za vodo (27)). Ko voda skozi odprtino oddušnega ventila preneha teči, s ključem (19) odprite dvojno ohišje in sicer tako, da odvijete oba navojna obroča (21).
4. Odstranite posodi (22) in filtrska vložka (20) iz njunega ohišja (filtrirni vložek povlecite navzdol).
5. Posodi sperite le s hladno vodo. Za čiščenje ne uporabljajte grobih čistilnih gob, grobo zrnatih praškov ali agresivnih čistil (topil).
6. Vstavite nove filtrske vložke tako, da jih potisnete v ohišji (18), pri tem pa naj bo bosta obe spojki s tesnilnim obročem (hitrospojni) obrnjeni navzgor.
Opomba: Filtrirni vložek Bravopure 1 (prefilter) vstavite v ohišje, ki ustreza vhodu (11 – in), filter Bravopure 2 pa v ohišje, ki ustreza izhodu (12 – out).
7. Posode namestite na glavo dvojnega ohišja in sicer tako, da navojna obroča (21) privijete s ključem (19).
8. Za ponoven zagon naprave Bravo 20 preprosto sledite točkam A -8, 9,10 in 11.
Opomba: Izrabljene filtrske vložke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

C – PERIODIČNO VZDRŽEVANJE FILTRIRNIH VLOŽKOV

Za izvajanje periodičnih vzdrževalnih del (vsake 3 mesece) na filtrirnih vložkih naprave Bravo 20 sledite navodilom pod točko B.

1. Filtrirni vložek Bravopure 1 – preverite zamašenost filtra. Zamenjajte ga najmanj vsakih 6 mesecev ali po potrebi, če opazite zmanjšan pretok vode skozi pipo za prečiščeno vodo (1).
2. Filtrirni vložek Bravopure 2 – preverite čistost površine filtrirnega vložka in ga, preden ga ponovno vstavite v njegovo ohišje, po potrebi očistite z mehko krtačo ter sperite s hladno vodo. Vložek v vsakem primeru očistite vsakih 6 mesecev ali po potrebi, če opazite zmanjšan pretok vode skozi pipo za prečiščeno vodo (1). Vložek zamenjajte vsakih 12 mesecev ali
 - I. če se pretok vode skozi filter ne poveča tudi, ko ste ga očistili
 - II. če zaznate neprijetne vonjave ali okus*Opomba: Vsakič, ko zamenjate filtrirni vložek Bravopure 2 je potrebno zamenjati tudi filtrirni vložek Bravopure 1 (prefilter).*

D – TEHNIČNI PODATKI

1. delovni pogoji:

- a) minimalni tlak 2 bar
- b) maksimalni tlak 7 bar
- c) minimalna temperatura 4^o C
- d) maksimalna temperatura 45^o C

2. Življenjska doba filtrirnega vložka

- a) življenjska doba filtrirnega vložka je odvisna od kakovosti vode, ki jo prečiščujete
- b) vložek zamenjajte najkasneje po preteku 12 mesecev ali 4000 litrah prečiščene vode (Bravopure 1 vložek) in najkasneje po preteku 6 mesecev (Bravo pure 2 vložek).

UGOTAVLJANJE IN ODPRAVA NAPAK

Voda izteka iz hitromontažne spojke (14)	Cev snemite in jo, kar se da globoko, ponovno potisnite v hitromontažno spojko. Če voda še vedno izteka, cev ponovno snemite, preverite, ali je poškodovana, in jo po potrebi odrežite pod poškodovanim mestom (kjer voda izteka). Nato jo ponovno potisnite v hitromontažno spojko.
Voda izteka iz navojnega spoja/spojke (13)	Preverite tesnjenje na mestu stika navojne spojke z dvojnimi ohišjem in po potrebi zatesnite s teflonskim trakom
Voda izteka iz obtočne cevi (obt. ventil)	Preverite tesnjenje spojev pipe za hladno vodo in moški navoj obtočnega ventila (15) ter cevi za hladno vodo (25) po potrebi zatesnite s teflonskim trakom
Voda izteka okoli glave dvojnega ohišja (18)	Pipo za hladno vodo (24) in obtočni ventil (25) zaprite in preverite tesnjenje navojnih obročev (21). Če voda še vedno izteka, zamenjajte tesnilne obroče (26) na posodah (22) (tesnilni obroči za zamenjavo so priloženi v embalaži naprave Bravo 20).
Zmanjšan pretok vode ali neprijeten okus/vonj vode iz pipe za prečiščeno vodo (1)	Filtrske vložke očistite ali zamenjajte, pri čemer sledite navodilom pod točkama B in C.

Opomba: Vaša naprava Bravo 20 je opremljena z edinstveno hitromontažno spojko za filtrske vložke: zahvaljujoč temu sistemu je sedaj montaža filtrirnih vložkov preprostejša, spoji bodo popolnoma tesni, vzdrževanje pa sila preprosto. In vložki ne bodo nikoli več napačno vstavljeni v ohišje.

UŽIVAJTE V PITJU ČISTE VODE!